



## OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ PONOREM

| Systémy epoxidové a polyuretanové shodné s z ISO 12944-5:2007 |                           |   |               |   |   |
|---|---------------------------|---|---------------|---|---|
| klasifikace prostředí   | kód                       | nazev produktu  | 2-5 let nízká | 5-15 let střední                          | >15 let vysoká                                      |
| C3  | 16441<br>147              | Unimax RC/ZF Universal<br>Poluran Durovite                              |               |   | A7.10   |
|   |                           |   |               |   | 60 μm<br><u>60 μm</u><br>120 μm                     |
| C4  | 16441<br>683/16743<br>147 | Unimax RC/ZF Universal<br>Unimax ECO/Steelkote miox<br>Poluran Durovite |               | 60 μm<br>80 μm<br><u>60 μm</u><br>200 μm  | A7.12   |
|   |                           |   |               |   | 80 μm<br>100 μm<br><u>60 μm</u><br>240 μm           |
| C5  | 16441<br>683/16743<br>147 | Unimax RC/ZF Universal<br>Unimax ECO/Steelkote miox<br>Poluran Durovite |               | 80 μm<br>100 μm<br><u>60 μm</u><br>240 μm | A7.12   |
|   |                           |   |               |   | A7.13<br>100 μm<br>160 μm<br><u>60 μm</u><br>320 μm |